

# CAB serie

## Droogijs straalmachines



### Bespaar aanzienlijk op pelletverbruik!

De CAB serie is speciaal ontwikkeld om als een tweeklangssysteem te werken. Dit unieke CRYONOMIC® concept resulteert in:

- laag ijsverbruik
- ononderbroken prestaties
- de mogelijkheid om tot op 100 meter afstand van de machine te stralen.

Alle CRYONOMIC® CAB apparaten kunnen ook met een eenslangssysteem en een minigun werken! Dit is uitermate geschikt wanneer het te reinigen oppervlak moeilijk te bereiken is.

De CAB straalmachines zijn de enige units beschikbaar met volgende opties die het reinigen aanzienlijk vergemakkelijken:

- pistoollicht
- afstandsbediening
- luchtvolumecontrole.

CRYONOMIC® machines worden sinds 1992 succesvol gebruikt. De CAB machine is een compacte unit die de robuuste constructie van de vorige VSU reeks combineert met de grote hopercapaciteit van de oudere Jobber serie.

*Ontdek meer details op de achterzijde!*



The Cool Way  
Of Cleaning

**CRYONOMIC®**  
DRY ICE CLEANING SOLUTIONS

# CAB serie

Droogijs straalapparaten

# CRYONOMIC® Tweeslangsmachine CAB

## Technische informatie

### 1. Algemene kenmerken

Behuizing	• volledig in roestvrij staal • standaard met 4 wielen, handgreep en hijsogen <b>Opties:</b> • houder voor pistool & nozzle • straalslangdrager • vor克利ftbeugel onderaan
Afmetingen (LxBxH)	• 860 mm x 400 mm x 560 mm
Hopper	• 14 kg droogijscapaciteit • geïsoleerde hopper • gemakkelijk verwijderbaar <b>Optie:</b> • 35 kg droogijscapaciteit op XL-versie voor CAB 52, 53
Persluchtaansluiting	• 1" BSP schroefdraadaansluiting aan ingang • 1 - 16 bar input • 1 - 13 m <sup>3</sup> /min afhankelijk van druk, pistool en nozzle • interne klep om aparte transportluchtingang te selecteren
Straaldruk	• 1 - 16 bar
Netspanning/vermogen	• 220 - 240 V, 50 - 60 Hz • stroomverbruik: ongeveer 650 W <b>Optie:</b> • ingebouwde transformator voor 110 V
Pelletverbruik	• 20 tot 105 kg/u • opstartwaarde programmeerbaar
Standaard geleverd met	• straalpistool met hoog rendement type G5000(R) • tweeslangssysteem van 5 m bestaande uit: • luchtslang 1" • pelletslang 3/4" • kabel voor afstandsbediening • beschermkous • stroomkabel 5 m • bedieningspaneel in taal van de klant • handleiding en CE certificaat
Mogelijke configuraties	• standaard tweeslangssysteem • kan ook als eenslangssysteem werken door pistool en slang te verwisselen!

Ontdek meer opties in onze brochure: CRYONOMIC® CAB Opties

### 2. Specifieke kenmerken

	Basis - CAB 51	Standaard - CAB 52	High End - CAB 53
Gewicht, compleet met lege hopper	81 kg	82 kg	85 kg
Straaldrukregeling & -indicatie	Op paneel	Op paneel	<i>Op paneel &amp; afstandsbediening op pistool</i>
Transportdrukregeling & -indicatie	<i>Intern</i>	Op paneel	On panel
Pelletverbruikregeling & -indicatie	<i>Nee (vast op 20-105 kg/h)</i>	Op paneel (20-105 kg/u)	<i>Op paneel &amp; afstandsbediening op pistool (20-105 kg/u)</i>
Zelf-diagnose bij opstart	<i>Nee</i>	Ja	Ja
Fout- en alarmindicatie	<i>Nee</i>	Ja	Ja
Standaard geleverd pistool	G5000	G5000	<i>G5000R</i>
Uitgerust voor pistoollicht	<i>Nee</i>	Ja	Ja
Hopper klopper	Mechanisch	Mechanisch	<i>Pneumatisch</i>

wanneer afwijkend van "standaard" type

Speciale opties beschikbaar op aanvraag.  
We behouden het recht om alle of sommige van bovenstaande specificaties zonder waarschuwing aan te passen.

CRYONOMIC® heeft een wereldwijd netwerk.  
Contacteer uw verdeler voor meer informatie:

Printed in Belgium - CRY-CAB-NL-0904



Ontdek onze eenslangsmachines op de COB serie brochure

**CRYONOMIC®**  
DRY ICE CLEANING SOLUTIONS

CRYONOMIC  
Kleimoer 3 - B-9030 Gent - Belgium  
Tel: +32 9 216 76 90 - Fax: +32 9 216 76 91  
info@cryonomic.com  
www.cryonomic.com

CRYONOMIC® is een geregistreerd handelsmerk van ARTIMPEX N.V.