

De ALPHA Spray Cleaners met bovenlader zijn ontworpen voor het efficiënt reinigen van zwaar vervuilde onderdelen in een industriële omgeving. Via meerdere spuitkanalen worden de stukken in de roterende mand vanuit verschillende hoeken krachtig besproeid met (warm) water. Een reinigingsmiddel of zeep kan toegevoegd worden om het proces verder te optimaliseren. Een rvs pomp, nozzles, verwarming én gemotoriseerde mand zijn standaard voorzien. Deze reinigingsmethode heeft een lage handling kost en bespaart op het verbruik van water en elektriciteit. De ASC-serie is de juiste keuze voor het verwijderen van olie, vet en productieresten alsook om de onderdelen te voorzien van roestbescherming.

Algemene kenmerken

- Scharnierend deksel met gasveren
- Automatisch roterende RVS mand
- Rvs sproeibalken boven, onder én aan de zijkant
- Geïntegreerd vloeistoffiltratiesysteem
- Geïsoleerde vloeistoftank met verwarming
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- Rvs pomp bestand tegen chemicaliën en roest
- CE-markering



Technische kenmerken

Model	Proces	Diameter mand (mm)	Max. laadvermogen (kg)	Max. laadhoogte (mm)	Buitenafmetingen (mm)				Tank inhoud (Liter)	Verwarming (kW)
					Breedte	Lengte	Hoogte (gesloten deksel)	Hoogte (open deksel)		
ASC-60	Wassen	600	80	300	755	1000	1150	1550	50	4
ASC-82	Wassen	820	150	400	950	1250	1250	1750	120	4
ASC-82R	Wassen	820	150	360	950	1250	1250	1750	120	4
ASC-105	Wassen	1050	200	500	1250	1500	1350	2000	220	7,5
ASC-105R	Wassen	1050	200	460	1250	1500	1350	2000	220	7,5
ASC-125	Wassen	1250	300	640	1500	1800	1600	2400	450	15
ASC-125R	Wassen	1250	300	600	1500	1800	1600	2400	450	15

* Optioneel: maatwerk en/of grotere volumes.

Opties

- Laadkar
- Olie-afscheider
- Filtersysteem met pomp
- Manueel persluchtpistool
- Droogfunctie
- Geïsoleerde sproeicabine
- Automatische vulling/drainage
- Doseerpomp
- Dynamisch spoelen met timer
- Dampafzuiging
- Timer 7/24
- Lekbak



ALPHA Spray Cleaner



ALPHA Spray Cleaner ASC-82



Aangedreven mand

ALPHA
Expert in Cleaning Technology

Kleimoer 2
9030 Gent
België
Tel. +32 9 243 80 90