

De Alpha Spray Cleaners met front lader zijn ontworpen voor het efficiënt reinigen van zwaar vervuilde onderdelen in een industriële omgeving. Via meerdere spuitkanalen worden de stukken vanuit verschillende hoeken krachtig besproeid met (warm) water. Reinigingsmiddelen kunnen toegevoegd worden om het proces verder te optimaliseren. Volgende zaken zijn standaard voorzien: een geïsoleerde vloeistoftank met verwarming, dampafzuiging en een verticaal bewegend pneumatisch deksel. Deze reinigingsmethode heeft een lage handling kost en bespaart op het verbruik van water en elektriciteit. De ASC-serie is de juiste keuze voor het verwijderen van olie, vet en productieresten alsook om onderdelen te voorzien van een roestbescherming.

Algemene kenmerken

- Verticaal openend/sluitend pneumatisch deksel
- Automatisch roterende RVS mand (tot 1.000 kg)
- RVS sproeibalken boven, onder én aan de zijkant
- Geïntegreerd vloeistoffiltratiesysteem
- Geïsoleerde vloeistoftank met verwarming
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- RVS pomp bestand tegen chemicaliën en roest
- Geïntegreerde PLC vanaf 2 processen
- Dampafzuiging
- CE-markering



Technische kenmerken

Model	Proces	Diameter mand (mm)	Laadgewicht (kg)	Laadhoogte (mm)	Buitenafmetingen (mm)				Tank Inhoud (Liter)	Pomp-snelheid (Liter/min)	Pomp-druk (bar)	Vermogen verwarming (kW)
					Breedte	Lengte	Hoogte (gesloten deksel)	Hoogte (open deksel)				
ASC-90-W	Wassen	900	300	500	1400	1550	2050	2700	250	140	3	7,5
ASC-120-W		1200	450	650	1750	1950	2150	2900	400	190	3,2	15
ASC-150-W		1500	600	750	2100	2400	2400	3400	550	250	3,3	22,5
ASC-180-W		1800	800	900	2400	2700	2600	3800	700	320	4	22,5
ASC-90-WR	Wassen	900	300	500	1900	1550	2050	2700	250/180	140/120	3/2	7,5/7,5
ASC-120-WR		1200	450	650	2250	1950	2150	2900	400/250	190/140	3,2/3	15/7,5
ASC-150-WR	Naspoelen	1500	600	750	2100	3000	2400	3400	550/360	250/190	3,3/3,2	22,5/15
ASC-180-WR		1800	800	900	2400	3300	2600	3800	700/450	320/250	4/3,3	22,5/15
ASC-90-WRD	Wassen	900	300	500	1900	1550	2200	2700	250/180	140/120	3/2	7,5/7,5/9
ASC-120-WRD		1200	450	650	2250	1950	2300	2900	400/250	190/140	3,2/3	15/7,5/12
ASC-150-WRD	Naspoelen	1500	600	750	2100	3000	2600	3400	550/360	250/190	3,3/3,2	22,5/15/18
ASC-180-WRD		Drogen	1800	800	900	2400	3300	2800	3800	700/450	320/250	4/3,3

* Optioneel: maatwerk en/of grotere volumes.

Opties

- Laadkar
- Olie-afscheider
- Filtersysteem met pomp
- Manueel perslucht pistool
- Spoel- en/of droogfunctie
- Geïsoleerde sproeicabine
- Automatische lading van de mand
- Verhoogd laadvermogen (800, 1500 of 3000 kg)
- Automatische vulling (met doseerpomp)
- Automatische drainage
- Timer 7/24
- Lekbak



Alpha Spray Cleaner met front loading



Roterend nozzlesysteem (bij laadvermogen > 1000 kg en/of automatische lading van de mand)



Alpha Spray Cleaner - 90 - WR

ALPIA
Expert in Cleaning Technology